

E-SF 3.0 COMP

Con l'e-sf 3.0 ultd, abbiamo introdotto una nuova e-bike con gomme 29 x 2,6" e escursione posteriore da 150 mm. La batteria G3 da 720 Wh è integrata nel telaio, permettendo un utilizzo da vero FREE RIDE. È possibile aggiungere una batteria estraibile da 370 Wh per un'autonomia fino a 215 km. Grazie al carro allungato e alle ruote 29" plus, le discese diventano il punto forte di questa innovativa tecnologia.

CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO TRIPLO SPESSORE XTROLIGHT
 SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 1"1/2 1"1/2
 ESCURSIONE RUOTA ANTERIORE 160 MM
 ESCURSIONE RUOTA POSTERIORE 150 MM
 ASSE POSTERIORE 12MMX148MM BOOST UDH
 SISTEMA DI AMMORTIZZAZIONE FSS-EVO ALL MOUNTAIN
 REGGISELLA 31,6 MM
 PESO TELAIO 2650 GR. (+/-5%)
 LARGHEZZA MASSIMA GOMMA 29X2,6"

RSP

€ 4899,00



COMPONENTI

TELAIO	E-SF 3.0 PLUS boost g3 INTERNAL BATTERY ULTD	REGGISELLA	TRANZ X REMOTE LOCK 125 MM
FORCELLA	35 SILVER 29" Black esc. 160 mm, Solo Air,	SELLA	SELLE SAN MARCO GND
AMMORTIZZATORE	RS SUPER DELUXE SELECT R 205X65 DEBONAIR	RUOTE	SC + 29" MOZZO SHIMANO MT400b 12 X 148
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC 11/8 11/2	COPERTURE	CST BFT 29 X 2.60
CAMBIO	SHIMANO KRDM6100SGS	CAMERA	CST 29 X 2.5 VALVOLA 48 MM
COMANDI	SHIMANO KSLM6100RA dx 12	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
FRENI	SHIMANO MT501 4 PISTONCINI	PEDALI	ALLUMINIO FLAT
DISCHI	RT-EM300 203MM	MISURE	S - M - L - XL
GUARNITURA	SHIMANO FCE8000 34	RAPPORTI	12
CASSETTA	SHIMANO KCSM610012051 10-51	COLORI	BLUE-ORANGE / GREY-RED
CATENA	CATENA KENM6100120Q	MOTORE	SHIMANO STEPS EP801
ATTACCO MANUBRIO	SC + BLACK	BATTERIA	SIMPLO G3 720 WH
PIEGA MANUBRIO	SC + BLACK OVER RIZER 78 mm	OPTIONAL	BATTERIA SUPPLEMENTARE - SIMPLO TP5MN03 370 WH

MISURE

	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA ORIZZONTALE	GUIDA ALLA TAGLIA
S	400	600	da 1,60 a 1,66
M	430	627	da 1,67 a 1,75
L	460	637	da 1,76 a 1,84
XL	500	647	da 1,85 a 1,90

E-SF 3.0 PRO

Con l'e-sf 3.0 ultd, abbiamo introdotto una nuova e-bike con gomme 29 x 2,80 e escursione posteriore da 150 mm. La batteria G3 da 720 Wh è integrata nel telaio, permettendo un utilizzo da vero FREE RIDE. È possibile aggiungere una batteria estraibile da 370 Wh per un'autonomia fino a 215 km. Grazie al carro allungato e alle ruote 29" plus, le discese diventano il punto forte di questa innovativa tecnologia.

CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO TRIPLO SPESSORE XTROLIGHT
 SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 1"1/2 1"1/2
 ESCURSIONE RUOTA ANTERIORE 160 MM
 ESCURSIONE RUOTA POSTERIORE 150 MM
 ASSE POSTERIORE 12MMX148MM BOOST UDH
 SISTEMA DI AMMORTIZZAZIONE FSS-EVO ALL MOUNTAIN
 REGGISELLA 31,6 MM
 PESO TELAIO 2650 GR. (+/-5%)
 LARGHEZZA MASSIMA GOMMA 29X2,6"

RSP

€ 5349,00



COMPONENTI

TELAIO	E-SF 3.0 PLUS boost g3 INTERNAL BATTERY ULTD	REGGISELLA	TRANZ X REMOTE LOCK 125 MM
FORCELLA	35 GOLD 29" Black esc. 160 mm, Solo Air,	SELLA	SELLE SAN MARCO GND
AMMORTIZZATORE	RS SUPER DELUXE SELECT R 205X65 DEBONAIR	RUOTE	SC + 29" MOZZO SHIMANO MT400b 12 X 148
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC 11/8 11/2	COPERTURE	SMART SAM DD 29 X 2.60
CAMBIO	SHIMANO RDM8100SGS XT	CAMERA	CST 29 X 2.5 VALVOLA 48 MM
COMANDI	SHIMANO KSLM8100RA XT	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
FRENI	SHIMANO MT501 4 PISTONCINI	PEDALI	ALLUMINIO FLAT
DISCHI	RT-EM300 203MM	MISURE	S - M - L - XL
GUARNITURA	SHIMANO FCE8000 34	RAPPORTI	12
CASSETTA	SHIMANO KCSM610012051 10-51	COLORI	BLUE-ORANGE / GREY-RED
CATENA	CATENA KENM6100120Q	MOTORE	SHIMANO STEPS EP801
ATTACCO MANUBRIO	SC + BLACK	BATTERIA	SIMPLO G3 720 WH
PIEGA MANUBRIO	SC + BLACK OVER RIZER 78 mm	OPTIONAL	BATTERIA SUPPLEMENTARE - SIMPLO TP5MN03 370 WH

MISURE

	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA ORIZZONTALE	GUIDA ALLA TAGLIA
S	400	600	da 1,60 a 1,66
M	430	627	da 1,67 a 1,75
L	460	637	da 1,76 a 1,84
XL	500	647	da 1,85 a 1,90

E-SF 3.0 ULTRA

Con l'e-sf 3.0 ultd, abbiamo introdotto una nuova e-bike con gomme 29 x 2,80 e escursione posteriore da 150 mm. La batteria G3 da 720 Wh è integrata nel telaio, permettendo un utilizzo da vero FREE RIDE. È possibile aggiungere una batteria estraibile da 370 Wh per un'autonomia fino a 215 km. Grazie al carro allungato e alle ruote 29" plus, le discese diventano il punto forte di questa innovativa tecnologia.

CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO TRIPLO SPESSORE XTROLIGHT
SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 11/2 11/2 ESCURSIONE RUOTA ANTERIORE 160 MM
ESCURSIONE RUOTA POSTERIORE 150 MM
SCATOLA MOVIMENTO STEPS SHIMANO
ASSE POSTERIORE 12MMX148MM BOOST UDH
SISTEMA DI AMMORTIZZAZIONE FSS-EVO ALL MOUNTAIN REGGISSELLA 31,6 MM
PESO TELAIO 2650 GR. (+/-5%)
LARGHEZZA MASSIMA GOMMA 29X2,6"

RSP

€ 5999,00



COMPONENTI

TELAIO	E-SF 3.0 PLUS boost g3 INTERNAL BATTERY ULTD	REGGISSELLA	TRANZ X REMOTE LOCK 125 MM
FORCELLA	FORCELLA ROCK SHOX DOMAIN BOOST 160 MM	SELLA	SELLE SAN MARCO GND
AMMORTIZZATORE	RS SUPER DELUXE ULTIMATE R 205X65 DEBONAIR	RUOTE	FULCRUM E Z-FIRE 700
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC 11/8 11/2	COPERTURE	SMART SAM DD 29 X 2,60
CAMBIO	SHIMANO RDM8100SGS	CAMERA	CST 29 X 2,5 VALVOLA 48 MM
COMANDI	SHIMANO KSLM8100RA	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
FRENI	SHIMANO KM8120 4 PISTONCINI	PEDALI	FLAT ALLOY
DISCHI	RT-EM300 203MM	MISURE	S - M - L - XL
GUARNITURA	SHIMANO FCE8000 34	RAPPORTI	12
CASSETTA	SHIMANO CSM8100051	COLORI	BLUE-ORANGE / GREY-RED
CATENA	SHIMANO CNM8100	MOTORE	SHIMANO STEPS EP801
ATTACCO MANUBRIO	RITCHEY TRAIL	BATTERIA	SIMPLO G3 720 WH
PIEGA MANUBRIO	RITCHEY TRAIL RIZER 76 mm	OPTIONAL	BATTERIA SUPPLEMENTARE - SIMPLO TSPMN03 370 WH

MISURE

	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA ORIZZONTALE	GUIDA ALLA TAGLIA
S	400	600	da 1,60 a 1,66
M	430	627	da 1,67 a 1,75
L	460	637	da 1,76 a 1,84
XL	500	647	da 1,85 a 1,90