

GRV 1 PRO

GRV-1 SANTS è realizzato in alluminio super leggero, con saldature limate per un'estetica pulita e un look "handcrafted". Abbiamo puntato su peso, performance e geometrie. I foderi verticali più lunghi rispetto a quelli da corsa offrono migliore tenuta su terreni accidentati, ma riducono la reattività. L'angolo del tubo piantone è maggiore rispetto alle bdc, mentre l'angolo di sterzo è più aperto, garantendo una posizione di guida rilassata e maggiore stabilità in discesa.

CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO TRIPLO SPESSORE
 ASSE PASSANTE POSTERIORE 12 X 142 MM
 SERIE STERZO INTEGRATA 1"1/8 - 1/2
 SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE PRESS FIT 30
 MISURA MASSIMA GOMME 700X42
 ATTACCO DERAGLIATORE 31,8 REGGISSELLA 27.2
 PESO TELAIO 1390 GR. (+/-5%)
 PESO FORCELLA 395 GR. (+/-5%)

RSP

€ 1590,00



COMPONENTI

TELAIO	GRV ALLOY	REGGISSELLA	RITCHEY LOGIC BB BLACK
FORCELLA	GRV CARBON DISK T.A. 12 MM	SELLA	SAN MARCO SHORT FIT
SERIE STERZO	RITCHEY DROP IN WCS 1"1/8 - 1/2	RUOTE	SHIMANO RS171
CAMBIO	SHIMANO RDX400F	COPERTURE	SCHWALBE G-ONE ALL AROUND 700 X 38
COMANDI	SHIMANO RX400	CAMERA	CST 700 X 35 VALVOLA 48 MM
FRENI	SHIMANO RX400 IDRAULIC 160 mm	NASTRO MANUBRIO	CORK
DISCHI	RT10 160MM ANT+POST	PEDALI	ALLUMINIO
GUARNITURA	SHIMANO FCRX600102DX60 46 x 30 172.5	PORTABORRACCIA	G-ONE X1
CASSETTA	SHIMANO CSHG5010136 11 - 36	RAPPORTI	20
CATENA	SHIMANO CNHG54116	COLORI	VIOLETTE MATT - ORANGE MATT - BROWN MATT
ATTACCO MANUBRIO	RITCHEY LOGIC COMP BB BLACK	MISURE	XS - S - M - L - XL - XXL
PIEGA MANUBRIO	RITCHEY COMP VENTURE MAX		

MISURE

	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA ORIZZONTALE	GUIDA ALLA TAGLIA
XS	490	515	da 1,58 a 1,64
S	520	530	da 1,65 a 1,69
M	540	545	da 1,70 a 1,74
L	560	560	da 1,75 a 1,79
XL	580	580	da 1,80 a 1,84
XXL	600	600	da 1,85 a 1,90

GRV 1 PRO

GRV-1 SANTS è realizzato in alluminio super leggero, con saldature limate per un'estetica pulita e un look "handcrafted". Abbiamo puntato su peso, performance e geometrie. I foderi verticali più lunghi rispetto a quelli da corsa offrono migliore tenuta su terreni accidentati, ma riducono la reattività. L'angolo del tubo piantone è maggiore rispetto alle bdc, mentre l'angolo di sterzo è più aperto, garantendo una posizione di guida rilassata e maggiore stabilità in discesa.

CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO TRIPLO SPESSORE
 ASSE PASSANTE POSTERIORE 12 X 142 MM
 SERIE STERZO INTEGRATA 1"1/8 - 1/2
 SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE PRESS FIT 30
 MISURA MASSIMA GOMME 700X42
 ATTACCO DERAGLIATORE 31,8 REGGISSELLA 27.2
 PESO TELAIO 1390 GR. (+/-5%)
 PESO FORCELLA 395 GR. (+/-5%)

RSP

€ 1590,00



COMPONENTI

TELAIO	GRV ALLOY	REGGISSELLA	RITCHEY LOGIC BB BLACK
FORCELLA	GRV CARBON DISK T.A. 12 MM	SELLA	SAN MARCO SHORT FIT
SERIE STERZO	RITCHEY DROP IN WCS 1"1/8 - 1/2	RUOTE	SHIMANO RS171
CAMBIO	SHIMANO RDX400F	COPERTURE	SCHWALBE G-ONE ALL AROUND 700 X 38
COMANDI	SHIMANO RX400	CAMERA	CST 700 X 35 VALVOLA 48 MM
FRENI	SHIMANO RX400 IDRAULIC 160 mm	NASTRO MANUBRIO	CORK
DISCHI	RT10 160MM ANT+POST	PEDALI	ALLUMINIO
GUARNITURA	SHIMANO FCRX600102DX60 46 x 30 172.5	PORTABORRACCIA	RACE ONE X1
CASSETTA	SHIMANO CSHG5010136 11 - 36	RAPPORTI	20
CATENA	SHIMANO CNHG54116	COLORI	VIOLETTE MATT - ORANGE MATT - BROWN MATT
ATTACCO MANUBRIO	RITCHEY LOGIC COMP BB BLACK	MISURE	XS - S - M - L - XL - XXL
PIEGA MANUBRIO	RITCHEY COMP VENTURE MAX		

MISURE

	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA ORIZZONTALE	GUIDA ALLA TAGLIA
XS	490	515	da 1,58 a 1,64
S	520	530	da 1,65 a 1,69
M	540	545	da 1,70 a 1,74
L	560	560	da 1,75 a 1,79
XL	580	580	da 1,80 a 1,84
XXL	600	600	da 1,85 a 1,90

GRV 1 PRO

GRV-1 SANTS è realizzato in alluminio super leggero, con saldature limate per un'estetica pulita e un look "handcrafted". Abbiamo puntato su peso, performance e geometrie. I foderi verticali più lunghi rispetto a quelli da corsa offrono migliore tenuta su terreni accidentati, ma riducono la reattività. L'angolo del tubo piantone è maggiore rispetto alle bdc, mentre l'angolo di sterzo è più aperto, garantendo una posizione di guida rilassata e maggiore stabilità in discesa.

CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO TRIPLO SPESSORE
 ASSE PASSANTE POSTERIORE 12 X 142 MM
 SERIE STERZO INTEGRATA 1"1/8 - 1/2
 SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE PRESS FIT 30
 MISURA MASSIMA GOMME 700X42
 ATTACCO DERAGLIATORE 31,8 REGGISSELLA 27.2
 PESO TELAIO 1390 GR. (+/-5%)
 PESO FORCELLA 395 GR. (+/-5%)

RSP

€ 1590,00



COMPONENTI

TELAIO	GRV ALLOY	REGGISSELLA	RITCHEY LOGIC BB BLACK
FORCELLA	GRV CARBON DISK T.A. 12 MM	SELLA	SAN MARCO SHORT FIT
SERIE STERZO	RITCHEY DROP IN WCS 1"1/8 - 1/2	RUOTE	SHIMANO RS171
CAMBIO	SHIMANO RDX400F	COPERTURE	SCHWALBE G-ONE ALL AROUND 700 X 38
COMANDI	SHIMANO RX400	CAMERA	CST 700 X 35 VALVOLA 48 MM
FRENI	SHIMANO RX400 IDRAULIC 160 mm	NASTRO MANUBRIO	CORK
DISCHI	RT10 160MM ANT+POST	PEDALI	ALLUMINIO
GUARNITURA	SHIMANO FCRX600102DX60 46 x 30 172.5	PORTABORRACCIA	RACE ONE X1
CASSETTA	SHIMANO CSHG5010136 11 - 36	RAPPORTI	20
CATENA	SHIMANO CNHG54116	COLORI	VIOLETTE MATT - ORANGE MATT - BROWN MATT
ATTACCO MANUBRIO	RITCHEY LOGIC COMP BB BLACK	MISURE	XS - S - M - L - XL - XXL
PIEGA MANUBRIO	RITCHEY COMP VENTURE MAX		

MISURE

	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA ORIZZONTALE	GUIDA ALLA TAGLIA
XS	490	515	da 1,58 a 1,64
S	520	530	da 1,65 a 1,69
M	540	545	da 1,70 a 1,74
L	560	560	da 1,75 a 1,79
XL	580	580	da 1,80 a 1,84
XXL	600	600	da 1,85 a 1,90