

SM29 ALLOY COMP

La SM29 Alloy Hardtail è un telaio XC in alluminio tripla spessore, progettato per prestazioni eccellenti sui percorsi cross country. Le saldature sono posizionate nelle zone di maggior sollecitazione, aumentando la resistenza. Veloce in salita, precisa in discesa e sicura, offre un'esperienza di controllo superiore grazie al carro posteriore con perno passante boost, rendendola ideale per un assetto racing senza impegni elevati.

CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO XTROLIGHT TRIPLE BUTTED
 SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 1 1/8 1 1/2
 CAVI CAMBIO E DERAGLIATORE INTEGRATI NEL TELAIO (I.C.R.)
 DIAMETRO TUBO SELLA 31,6 MM
 ASSE PASSANTE POSTERIORE 12 X 142 MM
 ATTACCO DERAGLIATORE 34,9 MM
 SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE BSA
 PESO 1630 GR. (+/-5%)

RSP

€ 1099,00



COMPONENTI

TELAIO	SM 29 ALLOY BOOST	PIEGA MANUBRIO	SC+ OVER RIZER 740MM
FORCELLA	JUDY SILVER TK 29" Diffusion Black esc. 100 mm, Solo Air, BOOST perno passante 15x110mm, TAPERED tubo 1-1/8 a 1-1/2, off set 51 mm, con bloccaggio OneLoc ds	REGGISELLA	SC + BLACK 31,6 X 400 MM
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC 11/8 11/2	SELLA	SELLE SAN MARCO ERA START WIDE OPEN
CAMBIO	SHIMANO KRDM6100SGS	RUOTE	SC + ALLUMINIO DOPPIA CAMERA 29 con mozzo shimano mt400
COMANDI	SHIMANO KSLM6100RA	COPERTURE	KENDA 29 X 2,10
FRENI	TEKTRO MD-M275 IDRAULICO	CAMERA	CST 29 X 1,95 VALVOLA 48 MM
DISCHI	TEKTRO 180 MM. + 160 MM.	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
GUARNITURA	SHIMANO AFCM51001EBA2 32 T.	PEDALI	ALLUMINIO ACCIAIO FPD
MOVIMENTO	SHIMANO BSA	PORTABORRACCIA	RACE ONE X1 INCLUSO
CASSETTA	SHIMANO KCSM610012051 10-51	RAPPORTI	12
CATENA	CATENA KCN6100120Q	COLORI	ICE GREY-GREEN SMOKE-GREY BLACK-LIME-BLUE
ATTACCO MANUBRIO	SC + BLACK OVER	MISURE	S - M - L - XL

MISURE

	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA ORIZZONTALE	GUIDA ALLA TAGLIA
S	400	585	da 1,59 a 1,68
M	440	603	da 1,69 a 1,76
L	480	620	da 1,77 a 1,83
XL	520	635	da 1,84 a 1,90

SM29 ALLOY COMP

La SM29 Alloy Hardtail è un telaio XC in alluminio tripla spessore, progettato per prestazioni eccellenti sui percorsi cross country. Le saldature sono posizionate nelle zone di maggior sollecitazione, aumentando la resistenza. Veloce in salita, precisa in discesa e sicura, offre un'esperienza di controllo superiore grazie al carro posteriore con perno passante boost, rendendola ideale per un assetto racing senza impegni elevati.

CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO XTROLIGHT TRIPLE BUTTED
 SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 1 1/8 1 1/2
 CAVI CAMBIO E DERAGLIATORE INTEGRATI NEL TELAIO (I.C.R.)
 DIAMETRO TUBO SELLA 31,6 MM
 ASSE PASSANTE POSTERIORE 12 X 142 MM
 ATTACCO DERAGLIATORE 34,9 MM
 SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE BSA
 PESO 1630 GR. (+/-5%)

RSP

€ 1099,00



COMPONENTI

TELAIO	SM 29 ALLOY BOOST	PIEGA MANUBRIO	SC+ OVER RIZER 740MM
FORCELLA	JUDY SILVER TK 29" Diffusion Black esc. 100 mm, Solo Air, BOOST perno passante 15x110mm, TAPERED tubo 1-1/8 a 1-1/2, off set 51 mm, con bloccaggio OneLoc ds	REGGISELLA	SC + BLACK 31,6 X 400 MM
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC 1 1/8 1 1/2	SELLA	SELLE SAN MARCO ERA START WIDE OPEN
CAMBIO	SHIMANO KRDM6100SGS	RUOTE	SC + ALLUMINIO DOPPIA CAMERA 29 con mozzo shimano mt400
COMANDI	SHIMANO KSLM6100RA	COPERTURE	KENDA 29 X 2,10
FRENI	TEKTRO MD-M275 IDRAULICO	CAMERA	CST 29 X 1,95 VALVOLA 48 MM
DISCHI	TEKTRO 180 MM. + 160 MM.	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
GUARNITURA	SHIMANO AFCM51001EBA2 32 T.	PEDALI	ALLUMINIO ACCIAIO FPD
MOVIMENTO	SHIMANO BSA	PORTABORRACCIA	RACE ONE X1 INCLUSO
CASSETTA	SHIMANO KCSM610012051 10-51	RAPPORTI	12
CATENA	CATENA KCNM6100120Q	COLORI	ICE GREY-GREEN SMOKE-GREY BLACK-LIME-BLUE
ATTACCO MANUBRIO	SC + BLACK OVER	MISURE	S - M - L - XL

MISURE

	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA ORIZZONTALE	GUIDA ALLA TAGLIA
S	400	585	da 1,59 a 1,68
M	440	603	da 1,69 a 1,76
L	480	620	da 1,77 a 1,83
XL	520	635	da 1,84 a 1,90

SM29 ALLOY COMP

La SM29 Alloy Hardtail è un telaio XC in alluminio tripla spessore, progettato per prestazioni eccellenti sui percorsi cross country. Le saldature sono posizionate nelle zone di maggior sollecitazione, aumentando la resistenza. Veloce in salita, precisa in discesa e sicura, offre un'esperienza di controllo superiore grazie al carro posteriore con perno passante boost, rendendola ideale per un assetto racing senza impegni elevati.

CARATTERISTICHE TELAIO

ALLUMINIO XTROLIGHT TRIPLE BUTTED
 SERIE STERZO SEMINTEGRATA DA 1 1/8 1 1/2
 CAVI CAMBIO E DERAGLIATORE INTEGRATI NEL TELAIO (I.C.R.)
 DIAMETRO TUBO SELLA 31,6 MM
 ASSE PASSANTE POSTERIORE 12 X 142 MM
 ATTACCO DERAGLIATORE 34,9 MM
 SCATOLA MOVIMENTO CENTRALE BSA
 PESO 1630 GR. (+/-5%)

RSP

€ 1099,00



COMPONENTI

TELAIO	SM 29 ALLOY BOOST	PIEGA MANUBRIO	SC+ OVER RIZER 740MM
FORCELLA	JUDY SILVER TK 29" Diffusion Black esc. 100 mm, Solo Air, BOOST perno passante 15x110mm, TAPERED tubo 1-1/8 a 1-1/2, off set 51 mm, con bloccaggio OneLoc ds	REGGISELLA	SC + BLACK 31,6 X 400 MM
SERIE STERZO	RITCHEY LOGIC 1 1/8 1 1/2	SELLA	SELLE SAN MARCO ERA START WIDE OPEN
CAMBIO	SHIMANO KRDM6100SGS	RUOTE	SC + ALLUMINIO DOPPIA CAMERA 29 con mozzo shimano mt400
COMANDI	SHIMANO KSLM6100RA	COPERTURE	KENDA 29 X 2,10
FRENI	TEKTRO MD-M275 IDRAULICO	CAMERA	CST 29 X 1,95 VALVOLA 48 MM
DISCHI	TEKTRO 180 MM. + 160 MM.	MANOPOLE	RITCHEY TRUE GRIP I
GUARNITURA	SHIMANO AFCM51001EBA2 32 T.	PEDALI	ALLUMINIO ACCIAIO FPD
MOVIMENTO	SHIMANO BSA	PORTABORRACCIA	RACE ONE X1 INCLUSO
CASSETTA	SHIMANO KCSM610012051 10-51	RAPPORTI	12
CATENA	CATENA KCN6100120Q	COLORI	ICE GREY-GREEN SMOKE-GREY BLACK-LIME-BLUE
ATTACCO MANUBRIO	SC + BLACK OVER	MISURE	S - M - L - XL

MISURE

	ALTEZZA CF	LUNGHEZZA ORIZZONTALE	GUIDA ALLA TAGLIA
S	400	585	da 1,59 a 1,68
M	440	603	da 1,69 a 1,76
L	480	620	da 1,77 a 1,83
XL	520	635	da 1,84 a 1,90